

CHEM MASTERS DEL PERU S.A.

Cera Selladora

Protege y proporciona brillo a superficies de madera, parquet, terrazos, losetas,mármol, granito, cemento, sillar y otros.

Versión: Agosto 2008

DESCRIPCIÓN:
Es una cera formulada especialmente para el sellado de superficies de madera, parquet, terrazos, losetas, pisos vinílicos, mármoles, granito, cerámicos y otros, formulada con solventes de alta calidad y siliconas, dando como resultado una cera de gran penetración, selladora e impermeabilizante. Hace resaltar los colores naturales de la superficie tratada y la protege contra la suciedad, mancha de alcohol y ácidos livianos.
Es antideslizante y las pisadas no se marcan, aumentando el brillo y buen aspecto de los pisos. (Ver cuadro de selladores CHEMA al final del manual técnico)

OTROS USOS:
La **CERA SELLADORA** puede aplicarse como protección sobre la fragua en pisos y paredes, evitando que se adhiera la suciedad y aparezcan manchas.

FORMA DE APLICACIÓN:
1. Limpie y seque el piso dejándolo libre de grasas, polvo e impurezas.
2. Aplique una sola capa en pisos nuevos, déjela secar y luego lústrela.
3. Utilice un removedor de cera selladora en pisos antiguos (ya tratados), luego lávelos con agua y cuando estén secos aplique la **CERA SELLADORA.**

La **CERA SELLADORA** se aplica directamente del envase. No siendo necesario diluirla con solventes.

CARACTERÍSTICAS FISICO QUÍMICA:

Pe	: 2.9 kg/gl
Color	: Crema, pero incoloro al aplicarse.
Aspecto	: Pasta
Solubilidad	: en solventes (bencina, aguarrás, thinner)

PRESENTACIÓN:
Envases de ¼ gal. y 1 gal.

RENDIMIENTO:
De 40 a 50m^2 por galón dependiendo de la porosidad del piso.



IMPORTADORA TECNICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
Av. Industrial 765, Lima 1. Teléf. (511) 336-8407 - Fax (511) 336-8408
e-mail:chema@iticsa.com web: www.iticsa.com

